

شماره استعلام : ۴۸۵۹۵۸۹۷	مرتبۀ استعلام : ۱	واحد خرید : AMP-خرید مواد مصرفی
کد فروشنده : ۱۰۱۰۵۹	تلفن : ۰۲۱ - ۸۸۷۰۷۲۴۶	فاکس : ۰۲۱ - ۸۸۷۰۷۲۴۹
نام فروشنده : الباف کالوئن ارس	پست الکترونیکی : info@alyafaras.com	
آدرس : ۲۷۰-تهران-میدان آرژانتین ضلع جنوب غربی میدان ساختمان بانک اقتصاد نوین طبقه دوم واحد ۱		

با سلام و احترام خواهشمند است چنانچه استعلام را به صورت الکترونیکی دریافت کرده اید، با مراجعه به سایت فولاد مبارکه بخش خرید و خدمات تامین کنندگان، قسمت برنامه ریزی خرید، سیستم مدیریت ارتباط با تامین کنندگان (SRM) نسبت به تکمیل پیشنهاد خود در موعد مقرر اقدام فرمایید. و چنانچه استعلام را به صورت کتبی در یافت کرده اید، پیشنهاد خود را با تکمیل اطلاعات اقلام مندرج در فرم ضمیمه با توجه به شرایط بازرگانی ذیل حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ درپاکت در بسته ممهور به مهر شرکت ارسال نمایید.

تأیید دریافت استعلام توسط فروشنده لازم است لازم نیست

نوع ارز : ریال

نحوه تحویل :

هزینه بسته بندی :

عهده دار هزینه حمل : به عهده و هزینه تامین کننده/پیمانکار

تاریخ تحویل : محل تحویل و کوتاهترین زمان تحویل را قید فرمائید .

شرایط پرداخت : بعد از تحویل گیری کالاوارانه برگ تحویل کالا و صورتحساب درصد حسن انجام کار :

نحوه پرداخت : حواله بانکی

نوع قیمت :

جریمه تاخیر در هر روز درصد می باشد.

سایر شرایط :

جهت کسب اطلاعات بیشتر با آقای منصور هوائی تلفن : ۰۳۱-۵۲۷۳۳۸۱۵ و یا پست الکترونیک M.HAVAEI@MSC.IR تماس حاصل فرمائید .

بدیهی است به پیشنهادات ناقص، مبهم، مشروط و همچنین واصله بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده نمی شود:

۱- از آنجاییکه زمان تحویل کالا در انتخاب برنده استعلام موثر است لطفا در اعلام زمان تحویل کالا دقت لازم به عمل آید (بدیهی است عدم تحویل کالا در زمان توافق شده کاهش امتیاز فنی و سایر جرائم پیش بینی شده را برای فروشنده به دنبال خواهد داشت).

۲- پیش فاکتور ارسالی بایستی با سربرگ شرکت یا فروشگاه و مهر مربوطه ارسال گردد و روی پیش فاکتور، شماره استعلام مربوطه به شرکت فولاد مبارکه اصفهان قید گردد و قیمت واحد و قیمت کل به عدد و به حروف درپیش فاکتور ذکر شود.

و همچنین اطلاعاتی نظیر مشخصات کامل شخص حقوقی، شماره ثبت، شماره اقتصادی، نشانی کامل پستی، کد پستی، شماره تلفن و فاکس مربوطه و شماره شباهت قید گردد.

۳- لطفا پیشنهاد خود را با ارزیابی اثرات زیست محیطی و ایمنی همراه بخش تکمیل شده (الف) از فرم زیر ارسال و در صورتیکه آمادگی ارسال پیشنهاد ندارید بخش (ب) فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمایید.

توجه: عدم پاسخگویی مثبت یا منفی به منزله عدم تمایل به همکاری آن شرکت است.

کارشناس خرید منصور هوائی امضاء شده توسط ابراهیم رفیعی در تاریخ

این قسمت توسط فروشنده تکمیل و به آدرس فوق عودت داده می شود.

شماره استعلام : ۴۸۵۹۵۸۹۷ واحد خرید : AMP-خرید مواد مصرفی کارشناس خرید : ۱۱۷ منصور هوائی

فروشنده : ۱۰۱۰۵۹ الباف کالوئن ارس تاریخ صدور : ۱۴۰۲/۱۱/۲۵

الف : در صورت ارائه پیشنهاد ☐ پیشنهاد کامل ☐

ب : در صورت عدم ارائه پیشنهاد ☐ اقلام مورد نیاز شما در حیطه فعالیت مانیت ☐ فعلا امکان پیشنهاد وجود ندارد.

بدینوسیله تأیید می نمایم که مشخصات قطعات این استعلام را شناخته و براساس آن پیشنهاد قیمت (بحروف و عدد) ارائه شده است و موارد متفاوت در استعلام قید و در صورت پیشنهاد مارک، اقلام اصلی و دقیقاً ساخت همان کمپانی می باشند.

شرکت مجتمع فولاد مبارکه اصفهان
اصفهان - کیلومتر ۷۵ جنوب غربی
صندوق پستی ۱۶۷ مبارکه
کد پستی : ۸۴۸۸۱-۱۱۱۳۱ اصفهان
تلفن : ۳۳۳۲۵۳۲۵ - ۳۱
تاریخ : ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
ساعت : ۰۹:۴۳

لیست اقلام

ردیف	۱	کد کالا	۳۰۰۲۵۱۵۹۴۹۵۱	BUYER/SC	۵۰۸	۱۱۷	کالا	ضمیمه دارد.
شرح کالا	فیبر بلانکت سرامیکی (پتو نسوز فولاد سازی) با ضخامت ۲۵ میلیمتر و دانسیته ۹۶ کیلو گرم بر متر مکعب جهت استفاده در ناحیه فولاد سازی مطابق برگ مشخصات فنی : آل سیترامت ۱۲۶۰/۹۶ و برنامه ارسال کالای پیوست دارای برچسب کالا با بسته بندی مناسب روی پالت							
تایپ جایگزین	برند الیاف کائولن ارس و زمان تحویل پس از ۳۰ روز کاری از زمان تایید سفارش							
مقدار درخواست	۲ -	واحد	مترمربع	وزن کالا	۲.۴۴			
اطلاعات پاسخ								
مقدار پاسخ	۱۰,۰۰۰	مبلغ پاسخ	۱,۵۸۸,۶۰۸	مبلغ کل	۱۵,۸۸۶,۰۸۰,۰۰۰	مدت زمان تحویل (به روز)	۳۰	اعتبار قیمت (به روز)
								۱۵

پیش فاکتور فروش

شرکت محترم مینا بویلر

با سلام

احتراما پیرو استعلام بهای آن مجموعه محترم و ضمن قدردانی از حسن انتخاب شما ، پیش فاکتور موارد درخواستی با متریکال سرامیک فایبر تقدیم حضور می گردد.


ردیف	نام کالا/خدمات	واحد	مقدار / تعداد	قیمت واحد(ریال)	مبلغ کل	توضیحات
۱	پارچه نسوز فایبر سرامیک ۱۲۶۰ درجه سانتیگراد - ضخامت ۱.۵ میلیمتر - دانسیته ۵۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب - دارای سیم های از جنس فولاد زنگ نزن برای استحکام بالاتر - عرض ۱ متر و طول ۲۵ متر - ساخت شرکت Luyang چین	مترمربع	۹۹۰	۳,۱۹۰,۰۰۰	۳,۱۵۸,۱۰۰,۰۰۰	***
۲	پارچه نسوز فایبر سرامیک ۱۲۶۰ درجه سانتیگراد - ضخامت ۱.۵ میلیمتر - دانسیته ۵۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب - عرض ۱ متر و طول ۲۵ متر - ساخت شرکت Luyang چین	مترمربع	۹۹۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	***
جمع مبلغ کل (ریال):					۶,۲۲۷,۱۰۰,۰۰۰	
مالیات و عوارض بر ارزش افزوده (ریال):					۶۲۲,۷۱۰,۰۰۰	
مبلغ قابل پرداخت (ریال):					۶,۸۴۹,۸۱۰,۰۰۰	
واریز حتما از حساب خریدار انجام شود.						

توضیحات:

- * نحوه پرداخت: ۱۰۰٪ نقد - واریز به شماره حساب: ۵۴۸۰۹۸۳۲۷ و شماره شبای: ۵۴۸۰۹۸۳۲۷-۵۴۸۰۹۸۳۲۷ IR به نام شرکت: الیاف کائولن ارس بانک: تجارت
- * زمان تحویل: آماده تحویل پس از تایید سفارش و واریز وجه.
- * محل تحویل: درب انبار تهران (شرکت الیاف کائولن ارس).
- * تاریخ اعتبار: سه روز پس از تاریخ پیش فاکتور.
- * بسته بندی: کارتن .

با آرزوی توفیق

مدیر فروش - قریشی




www.ALYAFARAS.com



۰۲۱ - ۸۸ ۱۹ ۰۵۴۳-۶
۰۹۱۲ ۰۶۶ ۵۶ ۴۷



تهران، خیابان ولیعصر (عج)، بعد از پارک ساعی
کوچه ساعی دوم، پلاک ۶، طبقه ۴، واحد ۶



info@alyafaras.com
sales@alyafaras.com



۰۲۱ - ۸۸ ۱۹ ۰۵۴۷

عایق سرامیک فایبر پتو به ضخامت 12.5mm و دانسیته 128kg/m3 تحمل حرارتی 1430C	
Properties	STD
color	white
Classification Temperature, °C (°F)	1430(2600)
Continuous Use Temperature, °C (°F)	1315(2400)
Melting Temperature, °C (°F)	1760(3200)
Density, Kg/m3, ASTM C167	128(146-111)
Thickness, mm	12.5 (17-12)
Fiber Diameter, µm	6-3
Tensile Strength, KPa, BS EN 1094-1	>60
Shot content: D> 45 µm, Mesh> 325	<50
Shot content: ASTM C1335, D>140 µm, Mesh> 100	<15
Linear Shrinkage, %, BS EN 1094-1	Amb. Temp. Up to 1300 °C <4
Chemical Analysis: Silica, SiO2	52-48
Chemical Analysis: Alumina, Al2O3	37-35
Chemical Analysis: Zirconia, ZrO2	17-13
Chemical Analysis: Fe2O3	<0.2
K2O + Na2O	<0.2
Thermal Conductivity, W/m.K, ASTM C201: 204 °C	0.07
Thermal Conductivity, W/m.K, ASTM C201: 427 °C	0.1
Thermal Conductivity, W/m.K, ASTM C201: 649 °C	0.12
Thermal Conductivity, W/m.K, ASTM C201: 871 °C	0.16
Thermal Conductivity, W/m.K, ASTM C201: 1093 °C	0.24
Standard Size (mm)	14640*610*12.5

عایق سرامیک فایبر پتو به ضخامت 25mm و دانسیته 96kg/m3 تحمل حرارتی 1260C	
Properties	STD
color	white
Classification Temperature, °C (°F)	1260(2300)
Continuous Use Temperature, °C (°F)	1180(2150)
Melting Temperature, °C (°F)	1760(3200)
Density, Kg/m3, ASTM C167	96 (111-81)
Thickness, mm	25 (31-21)
Fiber Diameter, µm	6-3
Tensile Strength, KPa, BS EN 1094-1	>45
Shot content:D> 45 µm, Mesh> 325	<50
Shot content: ASTM C1335, D>140 µm, Mesh> 100	<15
Linear Shrinkage, %, BS EN 1094-1	Amb. Temp. Up to 1100 °C <4
Chemical Analysis: Silica, SiO2	59-54
Chemical Analysis:Alumina, Al2O3	50-43
Chemical Analysis:Zirconia, ZrO2	-
Chemical Analysis:Fe2O3	<0.2
K2O + Na2O	<0.2
Thermal Conductivity, W/m.K, ASTM C201: 204 °C	0.06
Thermal Conductivity, W/m.K, ASTM C201: 427 °C	0.11
Thermal Conductivity, W/m.K, ASTM C201: 649 °C	0.16
Thermal Conductivity, W/m.K, ASTM C201: 871 °C	0.21
Thermal Conductivity, W/m.K, ASTM C201: 1093 °C	0.3
Standard Size (mm)	7320*610*25

عایق سرامیک فایبر پتو به ضخامت 25mm و دانسیته 128kg/m3 تحمل حرارتی 1260C	
Properties	STD
color	white
Classification Temperature, °C (°F)	1260(2300)
Continuous Use Temperature, °C (°F)	1180(2150)
Melting Temperature, °C (°F)	1760(3200)
Density, Kg/m3, ASTM C167	128(146-111)
Thickness, mm	25 (31-21)
Fiber Diameter, µm	6-3
Tensile Strength, KPa, BS EN 1094-1	>60
Shot content:D> 45 µm, Mesh> 325	<50
Shot content: ASTM C1335, D>140 µm, Mesh> 100	<15
Linear Shrinkage, %, BS EN 1094-1	Amb. Temp. Up to 1100 °C <4
Chemical Analysis: Silica, SiO2	59-54
Chemical Analysis:Alumina, Al2O3	50-43
Chemical Analysis:Zirconia, ZrO2	-
Chemical Analysis:Fe2O3	<0.2
K2O + Na2O	<0.2
Thermal Conductivity, W/m.K, ASTM C201: 204 °C	0.06
Thermal Conductivity, W/m.K, ASTM C201: 427 °C	0.1
Thermal Conductivity, W/m.K, ASTM C201: 649 °C	0.15
Thermal Conductivity, W/m.K, ASTM C201: 871 °C	0.19
Thermal Conductivity, W/m.K, ASTM C201: 1093 °C	0.26
Standard Size (mm)	7320*610*25